

FEATURES

- No CFC's
- Interior & Exterior Application
- Excellent adhesion & coverage
- Easy & quick spray with minimal loss
- Fast drying formula
- Smooth and durable finish

VENTAJAS

- No contiene CFC
- Aplicable en Interiores y Exteriores
- Excelente adhesión y cubrimiento
- Fácil aplicación minimiza pérdida
- Formulado para secar rápido,
- Brinda un acabado parejo con excelente durabilidad.

DIRECTIONS

- Clean the surface completely, removing all dirt, grease, oil, wax, rust, moisture, etc. Cover all adjacent surfaces to protect from possible spray mist. Use spray at room temperature.
- Agitate can vigorously for a minute before application and repeat during use in order to provide uniform application of color pigments as well as to prevent clogging.
- Previously painted surfaces: apply product in an inconspicuous area to test.
- Hold spray can about 10" inches from surface to be sprayed.
- Press spray nozzle firmly with steady, even strokes while moving the can rapidly back and forth
- Applying 2 or 3 thin coats with intermittence of 10 minutes offer better results than one thick coat.
- If bubbling/running occur, the nozzle is too close to the surface, or coat is too heavy.
- Upon completion, please turn can upside down and depress valve for several seconds until only gas emerges. This prevents clogging.
- Discard empty can in trash. Do not place in home trash compactor or incinerator.

INDICACIONES

- Limpie la superficie a pintar, quitando toda suciedad, grasa, aceites, ceras, humedad, etc. Cubra otras superficies mas cercanas para protegerlas del rocío. Use a temperaturas ambientales.
- Agite el envase vigorosamente por un minuto antes de aplicar, repitiendo ocasionalmente para asegurar una aplicación uniforme de color.
- En superficies ya pintadas, aplique en un sector pequeño para asegurar uniformidad
- Al aplicar, la válvula debe de estar a aprox. 26cm (10") de la superficie a pintar.
- Presione la válvula firmemente aplicando rápidamente ida y vuelta, manteniendo la siempre misma distancia de la superficie.
- 2 ó 3 capas finas aplicadas con interval de 10 minutos siempre dan mejor resultado que una sola capa gruesa
- Si ocurren burbujas ó chorreado, esta demasiado cerca de la superficie, o la capa demasiado pesada.
- Al culminar, gire el envase 180 grados con la válvula hacia abajo, accionandola hasta que salga solo gas.
- Esto evitara obstrucciones.
- Descarte el envase vacío de acuerdo a las regulaciones vigentes. No use compactador o incinerador.

HEALTH AND SAFETY

- CONTENTS ARE EXTREMELY FLAMMABLE AND UNDER PRESSURE
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN!!!
- Use only as directed, intentional misuse, such as inhaling contents can be harmful or fatal.
- Use in well ventilated areas
- Keep away from high heat, open flame, spark or any other sources of ignition.
- Store in a cool, dry place (under 115° F), as higher temperatures may cause explosion.
- Do not puncture, or incinerate container, even when empty.
- Avoid prolonged contact with skin or breathing any vapor or spray mist.
- In case of accidentally contact with eyes, flush repeatedly with warm water and call physician immediately.
- If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately.

SALUD & SEGURIDAD

- CONTENIDO ESTA BAJO PRESION Y ES SUMAMENTE INFLAMABLE
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS!!!
- Use solamente como aqui indicado puesto que inhalar contenido puede ser nocivo o fatal.
- Use producto en zonas bien ventiladas.
- Mantengase lejos de altas temperaturas, llamas, chispas u otras fuentes de ignición.
- Almacene en un lugar fresco y seco (bajo 46° C). Temp. mas elevadas podrian causar explosion.
- No perforo o incinere el envase, aunque este vacío.
- Evite contacto prolongado con la piel o inhalar cualquier vapor o contenido.
- En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague constantemente con agua tibia y consulte con personal medico inmediatamente.
- En caso de ingestión, no provoque vomitos: Consulte con personal medico inmediatamente.



OCI Americas Inc.



Miami, FL USA
www.ociamericas.com
For Chemical Emergencies Only
Call: 1-800-424-9300



OCI Americas Inc.
Miami, FL USA

www.ociamericas.com

For Chemical Emergencies Only
Call: 1-800-424-9300

SPRAY PAINT

PINTURA EN AEROSOL



1
CLEAR
Transparente



2
GLOSS WHITE
Blanco Brillante



3
ALUMINIUM
Aluminio



4
GREY
Gris



6
ROYAL IVORY
Marfil Royal



12
YELLOW
Amarillo



14
ORANGE
Naranja



18
PINK
Rosado



21
BLUE
Azul



22
SKY BLUE
Azul Cielo



23
DARK BLUE
Azul Oscuro



27
GREEN
Verde



29
FLAT BLACK
Negro Mate



30
GLOSS BLACK
Negro Brillante



33
RED
Rojo



60
COFFEE
Café



68
LIME
Lima



69
FLAT WHITE
Blanco Mate



70
CATERPILLAR
YELLOW
Amarillo Caterpillar



71
FLAT CLEAR
Transparente Mate



73
DEEP VIOLET
Violeta Profundo



74
BURGUNDY
Vino tinto



75
VIVA GREEN
Verde Viva



78
DARK VIOLET
Violeta Oscuro



80
DARK COFFEE
Café Oscuro



469
BRONZE
Bronce

FLUORESCENT COLORS

COLORES FLUORESCENTES



53
FLUORESCENT PINK
Rosado Fluorescente



54
FLUORESCENT GREEN
Verde Fluorescente



55
FLUORESCENT ORANGE
Naranja Fluorescente



56
FLUORESCENT YELLOW
Amarillo Fluorescente



57
FLUORESCENT VIOLET
Violeta Fluorescente



72
FLUORESCENT RED
Rojo Fluorescente



77
FLUORESCENT BLUE
Azul Fluorescente

CHROME/METALLIC COLORS

COLORES CROMADOS/METALICOS



8
GOLD
Oro



C018
CHROME GOLD
Oro Chromado



C019
DECORATIVE CHROME
Chromado Decorativo

PRIMERS

CAPA BASE



5
PRIMER SURFACER GREY
Base Anticorrosiva Gris



19
ANTI-RUST PRIMER
Base Anticorrosiva Roja

HI HEAT SPRAY PAINT

PINTURA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA 600°F



H1
SILVER
Plateado



H2
FLAT BLACK
Negro Mate